



Hochdruckreiniger mobil, elektrisch beheizt FHE 718 MP

► Datenblatt



1.0 Typ	FHE 718 MP		
2.0 Leistung			
2.1 Elektrischer Anschluss	400 V 3 AC 50 Hz		
2.2 Nennaufnahme	23 kW 35 A		
3.0 Hochdruckstufe			
3.1 Arbeitsdruck	180 bar		
3.2 Betriebstemperatur max.	70 °C		
3.3 Aufheizzeit	6 Minuten		
3.4 Heizleistung	18 kW		
4.0 Dampfstufe			
4.1 Betriebsüberdruck	60 - 180 bar		
4.2 Volumenstrom	400 - 700 l/h		
4.3 Dauertemperatur bei 700 l/h bei Wasserzulauftemperatur von 15 °C	40 °C		
4.4 Dauertemperatur bei 400 l/h bei Wasserzulauftemperatur von 15 °C	55 °C		
4.5 Tankinhalt	27 Liter		
5.0 Spezifikation			
5.1 Hochdruckpumpe mit 3 Massiv-Keramikplungern,	Typ NP 16/13 Artikel-Nr.		7041307000
5.2 Überström - Sicherheitsventil	Typ UL 250 HF Artikel-Nr.		2073890000
5.3 Strahlrohr mit Handverschraubung	Artikel-Nr.		2096750000
5.4 mit mechanischer Spritzpistole	Artikel-Nr.		2098975000
5.5 mit Hochdruck-Flachstrahldüse	Typ 2505 Artikel-Nr.		7023230000
5.6 mit Hochdruckschlauchleitung 10 Meter	Typ DN 8 Artikel-Nr.		2051560000
5.7 Elektromotor für Hochdruckpumpen-Antrieb	Leistung 3,8 kW Artikel-Nr.		7041012000
5.8 Anschlusskabel 4 x 1,5 mm ²	5 m mit Netzstecker 16 A		
6.0 Abmessungen mit Fahrbügel (LxBxH)	1245x590x845 mm		
7.0 Gewicht	120 kg		